



LEFFER

SCHLITZWAND-MEISSEL

TREPAN POUR L'EXECUTION DE PAROIS MOULEES

DIAPHRAGM WALL CHISEL

Schlitzwand-Meißel zum Durchfahren von harten und felsigen Böden beim Schlitzwandbau

Trépan pour l'exécution de parois moulées dans des terrains présentant des couches rocheuses

Diaphragm wall chisel used for installing diaphragm walls in ground containing rock strata



Das Foto zeigt einen Schlitzwand-Meißel im Einsatz auf einer U-Bahn-Baustelle

La photo montre un trépan pour l'exécution de parois moulées, travaillant sur un chantier de chemin de fer souterrain

The photo shows a diaphragm wall chisel in operation on a site for subway construction

LEFFER

STAHL- UND APPARATEBAU HANS LEFFER GmbH & Co. KG

DUDWEILER • PFÄHLERSTRASSE 1 • D-66125 SAARBRÜCKEN • POSTFACH 20 03 60 • D-66044 SAARBRÜCKEN

TELEFON 0 68 97/7 93-0 • TELEFAX 0 68 97/79 33 30 • E-mail: info@leffer.de • www.leffer.de

**LEFFER**

SCHLITZWAND-MEISSEL

TREPAN POUR L'EXECUTION DE PAROIS MOULEES

DIAPHRAGM WALL CHISEL

TECHNISCHE DATEN • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNICAL DATA

BREITE DER SCHLITZWAND LARGEUR DE LA PAROI MOULEE WIDTH OF DIAPHRAGM WALL		MEISSEL-BREITE LARGEUR DU TREPAN WIDTH OF CHISEL		MEISSEL-HÖHE HAUTEUR DU TREPAN HEIGHT OF CHISEL		MEISSEL-LÄNGE LONGEUR DU TREPAN LENGHT OF CHISEL		GEWICHT POIDS WEIGHT
mm		mm		mm		mm		kg
600		590		1700		4600		5900
800		790		1780		4600		7900
1000		990		1700		4500		7900
1200		1190		1870		4500		9500